

Technische Daten / Dane techniczne		VDZ 250	VDZ 350	VDZ 450	VDZ 550	VDZ 750	VDZ 900
Arbeitsbereich / Zakres pracy							
Schwingdurchmesser max. / Maks. średnica obrotu	mm	400	500	600	750	850	1.000
Drehdurchmesser max. / Maks. średnica toczenia	mm	250	350	450	550	750	900
Drehhöhe max. / Wysokość toczenia *	mm	200 / 300	250	300	400 / 500	600	700
Verfahrwege / Przesuwowy robocze							
X-Achse / Oś X *	mm	-40 / +160	-40 / +260	-40 / +330	-50 / +430	-50 / +570	-50 / +570
Z-Achse / Oś Z	mm	400	450	500	620	800	850
Hauptspindel / Wrzeciono główne							
Ausführung / Wykonanie		digitaler AC-Antrieb	digitaler AC-Antrieb	digitaler AC-Antrieb	digitaler AC-Antrieb	digitaler AC-Antrieb	digitaler AC-Antrieb
Drehzahlbereich / Zakres obrotów	U/min	50 - 3.500	50 - 2.500	50 - 2.500	50 - 2.000	20 - 1.500	20 - 1.500
3-Backen-Kraftspannfutter standard	ø	200	250	300	375	600	600
Antriebsleistung / Moc napędu							
Hauptspindel standard (100% / 40 % ED) / Wrzeciono główne	kW	9,0/11,0	11,0/15,0	18,5/22,0	18,5/22,0	18,5/22,0	18,5/22,0
Achsen X / Z / Osie X / Z	kW	1,6/3,0	1,6/3,0	1,6/3,0	3,0/4,0	4,0/4,0	4,0/4,0
Vorschübe / Posuw							
Eilgang X / Z / Posuw szybki X / Z	m/min	12/24	12/24	12/24	12/20	12/20	20/20
Arbeitsvorschub min. / Min. posuw roboczy	mm/U	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Werkzeugrevolver / Magazyn narzędzi							
Anzahl der Positionen (Sternrevolver) / Ilość pozycji		. / .	6	6	6	6	6
Anzahl der Positionen (VDI 40) / Ilość pozycji	Option	8	8	8	. / .	. / .	. / .
Anzahl der Positionen (VDI 50) / Ilość pozycji	Option	. / .	. / .	. / .	10	10	10
Anzahl der Positionen (BT 50) / Ilość pozycji	Option	. / .	. / .	. / .	12	12	12
Anzahl der Positionen (bei angetriebenen Werkzeugen) - Ilość pozycji (przy napędzanych narzędziach)	Option	VDI 40 8	VDI 40 8	VDI 40 8	VDI 50 / BT 50 10 / 12	VDI 50 / BT 50 10 / 12	VDI 50 / BT 50 10 / 12
Maschinenabmessungen und Gewichte / Wymiary i waga							
Länge / Długość	mm	2.880	2.950	3.200	3.560	4.000	3.700
Breite / Szerokość	mm	1.480	1.520	1.800	2.330	2.550	2.550
Höhe / Wysokość (2)	mm	2.460	2.480 / 2.610	2.845 / 3.035	3.385 / 3.500	4.000 / 4.410	4.000
Gewicht / Ciężar maszyny (2)	kg	3.000	4.500	5.500	12.000	13.500	14.000
Anschlußwert / Moc podłączenia (2)	kVA	25	25	40	40	40	40

Ausführung als TWIN-Maschine möglich – bitte sprechen Sie uns an !

* abhängig vom Werkzeugrevolversystem / zależne od magazynu narzędzi



Sternrevolver – 6 Positionen



VDI Revolver – 8 / 10 Positionen



Spindel SK / BT 50 – 12 Positionen

